



Drahtelektrode HO2, G3Si1, 1,0mm



Massivdrahtelektrode zum Schweißen von Baustählen und für Feinkornbaustähle.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 94,89 €

ermäßigter Preis 51,84 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 61,69 €

Onlinepreis netto: 51,84 €

Preisnachlass-33,20 €

MwSt.: 9,85 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Massivdrahtelektrode zum Schweißen von Baustählen bis zu einer Festigkeit von 590 N/mm² und für Feinkornbaustähle bis zu einer Streckgrenze von 460 N/mm².

Normbezeichnung: DIN EN 440 G 3 Si 1

DIN EN 1668 G 425 G 3 Si 1

Werkstoff Nr. 1.5125

AWS A5.18-95 ER 70S-6

Zulassungen: TÜV, DB, GL

Grundwerkstoffe: Unlegierte Baustähle S185, S235, S275 , S355

Kesselbleche P235GH, P265GH, P295GH, P355GH

Rohrstähle L210, L240, L290, L360, L240NB, L290NB

L360NB, L360QB, L240MB, L290MB, L360MB, L415MB

L415NB, X42, X46, X52, X60, P235T1, P235T2, P275T1

P275T1, P275T2, P355N

Feinkornbaustähle S275, S355, S420, S275M, S275L

S355M, S355ML, S420M, S420ML

Schiffbaustähle A, B, D, E, A32-A36

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn

0,07% 0,85% 1,45%

Mechanische Streckgrenze 460 N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 580 N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 26 %

Kerbschlagarbeit: 120 J, -20° Celsius

Drahtspule: Korbspule B300, 18 kg, präzisionslagengespult

Mengeneinheit: 1 Spule

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.