

## Drahtelektrode, ML 1.4430, 1,2mm



Drahtelektrode zum Schweißen stabilisierter und nichtstabilisierter nichtrostender Cr-Ni-Mo-Stähle und Cr-Ni-Stähle.

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 251,33 €

ermäßigter Preis 174,60 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 207,77 €

Onlinepreis netto: 174,60 €

Preisnachlass-43,55 €

MwSt.: 33,17 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung  
Stahlelektrode zum Schweißen stabilisierter und nichtstabilisierter nichtrostender Cr-Ni-Mo-Stähle und Cr-Ni-Stähle bis 400°C. Gute allgemeine Korrosionsbeständigkeit bei Gehäufung und geringe Brüchigkeit. Geeignete Beständigkeit gegenüber

Normbezeichnung:EN ISO 14343-A/G 19 12 3 L Si

AWS ER 316LSi

DIN 8556 1.4430

Zulassung: TÜV, DB

Richtanalyse:CSiMnCrNi N

$\leq 0,0250,901,818,5012,00,06$

Mechanische:Streckgrenze Rp0,2 [MPa] 400 (20°C)

Kerbschlagarbeit V 130J bei 20°C

50J bei -196°C

Spule:BS300 / 15kg

Mengeneinheit: 1 Spule

#### **Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.