

Stabelektrode Spezial, 4,0x450mm



Basisch umhüllte, vielseitig einsetzbare Stabelektrode.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Anderer Preismodifikator:

Listenpreis brutto: 308,28 €

ermäßigter Preis 168,79 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Onlinepreis brutto: 200,86 €

Onlinepreis netto: 168,79 €

Preisnachlass -107,42 €

MwSt.: 32,07 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Stabelektroden: Stabelektrode Spezial, 4,0x450mm

Basisch umhüllte, vielseitig einsetzbare Stabelektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen. Glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff. Sehr gute Spaltüberbrückbarkeit. Der Doppelmantel gibt der Elektrode einen stabilen, gerichteten Lichtbogen; sie ist daher gut in Zwangspositionen und in der Wurzel zu verschweißen. Schweißnähte sind röntgensicher.

Normbezeichnung:DIN EN ISO 2560: ISO 2560-A - E 38 2 B 12 H 10

DIN 1913 E 51 43 B (R) 10

AWS A5.1-91 E7016-H8

Zulassungen: TÜV, DB, ABS, BV, DNV, GL, LRS

Schweißpositionen:PA, PB, PC, PE, PF

Grundwerkstoffe:Unlegierte Baustähle S185, S235, S275 , S355

Kesselbleche P235, P265, P355, P235GH, P265GH

Rohrstähle L210, L240, L290, L360

Feinkornbaustähle S275, S355

Schiffbaustähle A, B, D, E

Stahlguss GP240R

Richtanalyse: C Si Mn

0,06% 0,7% 0,9%

Mechanische Streckgrenze 380 N/mm²

Richtwerte Zugfestigkeit: 470-600 N/mm²

bei Raumtemperatur: Bruchdehnung: 20 %

Kerbschlagarbeit: 150 J bei +20° Celsius

80 J bei -20° Celsius

Schweißstrom:140 - 190 A, G+, AC

Paketinhalt:80 Stück

Gewicht je Paket:5,2 kg

Pakete je Karton:3

Mengeneinheit: 1 Paket

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.